Parameter Files

Data Loaded : LOG
Temperature Tool : LOG
Pressure Tool : LOG

Remarks/Survey Results

DAVE TEST 09/09/2011 5/1/17 TEST NO
5/1/17 TEST NO
5/1/17 TEST NO
5/1/17 TEST NO
5/1/17 Test 1#

CASING AND TUBING RECORD

SIZE	WT/FT	FROM	TO
CASING	7#	SURFACE	7000'
TUBING	2.5#	SURFACE	6800'

PERFORATIONS

PL	PERF/ZN	
1	6800-6810, 6820-6830, 6840-6850, 6860-6870	
2		
3		

Depth Data : C:\DATA\DEVIN.TXT

DEPTH	ZIGZAG	HIGH	ZIGZAG	ZIGZAG
100	0.100	0.110	0.795	0.90
200	0.100	0.110	0.795	0.90
300	0.100	0.110	0.795	0.90
400	0.100	0.110	0.795	0.90
500	0.100	0.110	0.795	0.90
600	0.100	0.110	0.795	0.90
700	0.100	0.110	0.795	0.90
800	0.100	0.110	0.795	0.90
900	0.100	0.110	0.795	0.90
1000	0.100	0.110	0.795	0.90
1100	0.100	0.110	0.795	0.90
1200	0.100	0.110	0.795	0.90
1300	0.100	0.110	0.795	0.90
1400	0.100	0.110	0.795	0.90
1500	0.100	0.110	0.795	0.90
1600	0.100	0.110	0.795	0.90
1700	0.100	0.110	0.795	0.90
1800	0.100	0.110	0.795	0.90
1900	0.100	0.110	0.795	0.90
2000	0.100	0.110	0.795	0.90
2100	0.100	0.110	0.795	0.90
2200	0.100	0.110	0.795	0.90
2300	0.100	0.110	0.795	0.90
2400	0.100	0.110	0.795	0.90
2500	0.100	0.110	0.795	0.90
2600	0.100	0.110	0.795	0.90
2700	0.100	0.110	0.795	0.90
2800	0.100	0.110	0.795	0.90
2900	0.100	0.110	0.795	0.90
3000	0.100	0.110	0.795	0.90
3100	0.100	0.110	0.795	0.90
3200	0.100	0.110	0.795	0.90
3300	0.100	0.110	0.795	0.90
3400	0.100	0.110	0.795	0.90
3500	0.100	0.110	0.795	0.90
3600	0.100	0.110	0.795	0.90
3700	0.100	0.110	0.795	0.90
3800	0.100	0.110	0.795	0.90
3900	0.100	0.110	0.795	0.90
4000	0.100	0.110	0.795	0.90
4100	0.100	0.110	0.795	0.90
4200	0.100	0.110	0.795	0.90
4300	0.100	0.110	0.795	0.90
4400	0.100	0.110	0.795	0.90
4500	0.100	0.110	0.795	0.90
4600	0.100	0.110	0.795	0.90
4700	0.100	0.110	0.795	0.90
4800	0.100	0.110	0.795	0.90
4900	0.100	0.110	0.795	0.90
5000	0.100	0.110	0.795	0.90
5100	0.100	0.110	0.795	0.90
5200	0.100	0.110	0.795	0.90
5300	0.100	0.110	0.795	0.90
5400	0.100	0.110	0.795	0.90
5500	0.100	0.110	0.795	0.90
5600	0.100	0.110	0.795	0.90
5700	0.100	0.110	0.795	0.90
5800	0.100	0.110	0.795	0.90
5900	0.100	0.110	0.795	0.90
6000	0.100	0.110	0.795	0.90
6100	0.100	0.110	0.795	0.90
6200	0.100	0.110	0.795	0.90
6300	0.100	0.110	0.795	0.90
6400	0.100	0.110	0.795	0.90
6500	0.100	0.110	0.795	0.90
6600	0.100	0.110	0.795	0.90
6700	0.100	0.110	0.795	0.90
6800	0.100	0.110	0.795	0.90
6900	0.100	0.110	0.795	0.90
7000	0.100	0.110	0.795	0.90
7100	0.100	0.110	0.795	0.90
7200	0.100	0.110	0.795	0.90
7300	0.100	0.110	0.795	0.90


CASE
COLLAR LOCATOR (NPT)
TEMP
TEMPERATURE (DEG F)
AUDIO DETECTION (UA) (NPT)
DIFFERENTIAL TEMPERATURE (DEG F)
ZIGZAG
HIGH
ZIGZAG
ZIGZAG
DIFFERENTIAL TEMPERATURE
Total: 400.0 ft
Total: 400.0 ft
Total: 100.0 ft
Total: 100.0 ft
Total: 100